Divisora de masa SD-600





La SD-600 de Glimek es una divisora de masa volumétrica de acero i noxidable, disponible con 3 cámaras y con posibilidad de 2 / 4 cámaras. La máquina está equipada de serie con un sistema regulable neumático, que facilita el tratamiento óptimo tanto de la masa dura como de la masa muy delicada. Gracias a una pantalla táctil fácil de usar, el manejo de las recetas y los ajustes es muy sencillo. La SD-600 tiene un chasis robusto, diseñado para la producción industrial de alta capacidad, con un alto nivel de higiene y fiabilidad.



SD-600 Dough Divider

Equipada con un depósito de aceite de 22 litros de capacidad con detectores de nivel. Primero da una señal de advertencia y después se detiene completamente acompañado de una señal acústica



Sistema neumático de ajuste para el tratamiento delicado de diferentes tipos de masa. Puede ajustarse en funcionamiento




Pantalla táctil fácil de usar, sencillo almacenamiento de recetas y cuenta hacia atrás de piezas restantes, así como del tiempo. Puede consultarse también la sección deseada del manual de instrucciones




Extracción rápida para la cinta transportadora de salida de alimentación

Accesorios	
Tolva a medida	Según se necesite
Recubrimiento antiadherente de la tolva de 100L adecuada de la masa	Recubrimiento antiadherente del interior de la tolva de masa de 100L para asegurar una alimentación
Enharinador mecánico mecánico	Enharinador en la primera cinta transportadora,
Engrasado de correa	Sistema de engrasado para la cinta transportadora de salida
Longitud extendida 200-900 mm en la cinta transportadora de salida	Longitud extendida de la cinta de salidade 100 mm en 100 mm
Lona especial	Lona especial a medida en una o en ambas cintas

Datos técnicos	
Capacidad 2-bolsas 3-bolsas 4-bolsas	1000 - 3000 piezas de masa por hora 1500 - 4500 piezas de masa por hora 2000 - 6000 piezas de masa por hora
Rango de peso 2-bolsas 3-bolsas 4-bolsas	250 - 1700 gramos 150 - 1000 gramos 100 - 700 gramos
Alimentación	3,5 kW
Aire comprimido	mínimo 6 bar
Peso neto	Approx. 1100 kg
Peso bruto (embalaje y ballet incl)	Approx. 1175 kg













Glimek AB

P.O. Box 124 • S-280 64 GLIMÅKRA • Sweden Phone +46 44 449 00 • Fax +46 44 449 10 e-mail: office@glimek.se • www.glimek.se